

"Yırtık ağılı yapılardan" ilham alan büyük ölçekli, ifade tasarımı.

Vibe, ova bölümlerine ayrılan güçlü desen alanlarına sahip yırtık ağı yapılardan esinlenmiştir.

Kalın örgü ızgara tasarımın ana özelliği olsa da, altında ince kırık şekiller var.

Tasarım içindeki bu katmanlar, lüks, kadife benzeri bir görünüm oluşturur.

12 renkten oluşan palet, hem pastel hem de canlı gri üzerine renk seçenekleriyle daha da zenginleştirilen çekirdek griler ve nötr renkler sağlar.

Ürün açıklaması : Multilevel Loop

İplik tanımı : %100 Solüsyon Boyalı Naylon 6 (Polyamid-PA)
(100% Solution Dyed Nylon 6)

Boyut : 50cm x 50cm Karo

İplik ağırlığı : 774g/m²

Toplam ağırlık : 4180 gr/m²

Toplam kalınlık : 7,5 mm

Kullanım sınıflandırması : BS EN 1307 Yoğun Ticari Kullanım
Sınıfı 33



Vibe deep pistachio, cotton canvas & grey linen



Vibe golden slice




vibe crushed cord & cotton canvas




vibe minty mesh




vibe blue velvet & silver pearl




31901 silk white




31912 deep pistachio




31905 liquorice lace




31902 silver pearl




31911 minty mesh



31904 crushed cord



31903 after dark



31907 blue velvet




31906 grey linen



31910 golden slice



31909 satin sapphire



1908 cotton canvas

Ürün Adı : Vibe

Ürün Tanımı : Multilevel Loop

İplik Cinsi: 100 % Solüsyon Boyalı Naylon 6 (Polyamide-PA)

Karo Ölçüleri : 50 cm x 50 cm

İlmeğe Ağırlığı: 774g/m²

Toplam Ağırlık : 4180g/m²

İplik Yüksekliği : 5mm

Toplam Kalınlık : 7.5mm

10 cm'de mastar/bitişler : 1/12. mastar 53 ilmek

m² / İplik Yoğunluk : 250.393/m²

Destek Açıklaması: Accummen™, %75 geri dönüştürülmüş

Kullanım Sınıflandırması : BS EN 1307 Yoğun Ticari Kullanım Sınıfı 33

Lüks Derecelendirme Sınıfı : LC2

Yanıcılık : Euroclass Bfl-s1

Termal Direnç : Tog Derecesi: 0,51

Tekerlekli Sandalye Derecesi : BS EN 985 Geçer - sürekli kullanım için uygundur

Hexapod: BS ISO 10361: Yöntem B:2000 3 - 4

Statik Yükleme : BS 4939: 1987 (2003) Geri Kazanım >%80 (24 saat)

Dinamik Yükleme : BS ISO 2094: 1999 (2005) Kayıp <%20 (1000 darbe)

Gövde Gerilim Testi : BS ISO 6356:2000 <2kV

Renk/ Işığa Karşı Renk Dayanıklılığı : BS EN ISO 105 – B02 Minimum Derece 6

Şampuana Karşı Renk Dayanıklılığı : BS 1006: UK-TB: 1990 Minimum Derece 4-5

Ses Emme Katsayısı : BS EN 354:2003

Darbe Gürültüsünde Azaltma: BS EN ISO 10140-3:2010 25dB

1000Hz'de Darbe Gürültüsünde Azaltma : BS EN ISO 10140-3:2010 43.7dB

Kutu İçi Karo Sayısı : 20 (5m²)

